

D23x30DRS3 ready to rock!



För kabel- och rörinstallationer utan ytpåverkan används ofta styrbar borrning.

Några exempel på var styrbar borrning används är vid vägkorsningar, våtmarker, vattendrag och vid andra områden där man inte vill eller kan använda sig av traditionell grävning eller öppna schakt.

För borrning i berg behöver du en maskin som kan ta de tuffa jobben i svåra markförhållanden. Den nya D23x30DR S3 Navigator® HDD-maskinen hjälper till att leda vägen i bergbörning och fortsätter arvet av S3-märket – snabbhet, enkelhet och ljudnivå. D23x30DR S3 är en kompakt, men kraftfull maskin som

ger operatörerna möjlighet att på ett säkert och effektivt sätt manövrera genom berg.

Gemensamma kontroller från tidigare maskiner kan hjälpa operatören att övergå smidigt till bergsborrning, medan nya verktygsalternativ kan erbjuda exakt styrning och minimalt slitage för att ge optimal produktivitet. D23x30DR S3 levererar imponerande kraft som kan hjälpa dig att arbeta i tuffa markförhållanden.

Den styrbara borrhjulen D23x30DR S3 ger operatören möjlighet att säkert och effektivt manövrera genom tätbebyggda städer, områden och stressfulla arbetsplatser. D23X30DR S3 har en Deutz TCD3.6L4 motor på 100 hp, och levererar imponerande kraft för att hjälpa dig i tuffa markförhållanden. Den har en rotationskraft på 4067,5 Nm, tryck/drag på 106,8kN och mudpump flöde på 132,5L/min. Dess enkla manövrering hjälper operatören att övergå smidigt mellan lösmaterialborrning till bergborrning, medan nya verktygsalternativ kan erbjuda exakt styrning och minimalt slitage för optimal produktivitet.

Denna styrbara bergborrmaskin har en dubbelstångsteknik med en inre borrhjul för att leverera rotationskraft till borrhjulet, samt en yttre borrhjul som står för riktningen och rotationskraft vid t.ex upprymning för produktinstallation. Kombinationen av dubbelstångs- och enkelstångsteknik ger flexibiliteten att välja den bäst lämpliga borrhjulekniken och verktyget för att matcha dina markförhållanden vilket gör att hela förloppet från borrning till produktinstallation kan genomföras med en och samma maskin.

Videolänkar på D23X30DRS3:

<https://www.youtube.com/watch?v=hHsRasmTCjA>

https://www.youtube.com/watch?v=98r1Qi8_gWk

Specifikationer:

Motor:	Deutz TCD3.6L4
Hästkrafter:	100 hp
Längd:	627,4 / 670 cm
Bredd:	141 / 164 cm
Höjd:	222,3 cm
Vikt:	7484,3 kg
Tryck/drag:	106,8 kN/106,8 kN
Rotationskraft:	4067,5 Nm
Flöde mudpump:	132,5 L/min
Ljudnivå:	83 dB(A)